

SPS Alu Primer Black

Revisie: 18/10/2022

Pagina 1 van 1

Technische gegevens

Basis	Polyurethaan
Consistentie	Vloeibaar
Uithardingssysteem	Polymerisatie door luchtvochtigheid
Dichtheid	Ca. 0,95 g/ml
Droogtijd (23°C en 50% R.V.)	Ca. 10 min.
Verbruik (*)	150-200 g/m ²
Verwerkingstemperatuur	10 °C → 35 °C

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

SPS Alu Primer Black is een zwarte gesolventeerde metaalprimer voor het behandelen van metalen profielen die deel uitmaken van de draagstructuur voor verlijmde gevelpanelen. SPS Alu Primer Black is een onderdeel van Soudal Panel System.

Eigenschappen

- Zeer goed verwerkbaar
- Sneldrogend
- Gebruiksklaar
- Goede hechting op aluminium
- Goede UV bestendigheid
- Hoge dekkracht
- Oplosmiddelhoudend
- Brandbaar

Toepassingen

- Aanbrengen van zwarte laklaag op het hechtoppervlak van metalen draagconstructies bij gevelplaatverlijming.

Leveringsvorm

Kleur: zwart

Verpakking: 1L (metalen) blik

Houdbaarheid

12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Ondergronden

Soorten: alle metalen

Toestand: draagvast, schoon, droog, stof- en

vetvrij.

Het wordt aangeraden om op iedere ondergrond een compatibiliteitstest uit te voeren. Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking

SPS Alu Primer Black goed schudden voor gebruik, aanbrengen met kwast of roller in één dekkende laag. De primer goed laten drogen tot er een kleefvrije film ontstaan is. Start de verlijming binnen 24 uur na aanbrengen van de primer. Verpakking steeds goed afsluiten (contact met lucht kan leiden tot verminderde werkzaamheid van het produkt).

Aanbrengmethode: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Niet met huid of ogen in contact brengen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen voor gebruik.

Opmerkingen

- Niet gebruiken op dragende houtconstructies en poreuze ondergronden.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.