

Soudatape ME

Productomschrijving

Soudatape ME is een zelfklevende folie die ontwikkeld is om moeilijk te bepleisteren ondergronden (bv. Poutrel) te bedekken zodat ze probleemloos en naadloos bepleisterd kunnen worden. De hoogwaardige lijmlaag (UV-cured acryl) zorgt tegelijkertijd voor een gemakkelijke, snelle en betrouwbare toepassing.

Eigenschappen

- Uitstekende hechting op metalen en beton
- Hoge aanvangshechting en finale hechting
- Volvlakse lijmlaag
- 2-delige schutfolie
- Toepasbaar bij lage temperaturen
- Kan direct worden bepleisterd
- Geen roestdoorslag

Toepassingen

- Voor het bekleden van moeilijk te bepleisteren substraten (bv. een I-profiel). Na bekleding kan de Soudatape ME direct worden bepleisterd.

Technische gegevens

Materiaal	Niet-geweven synthetisch vlies
Zelfklevende laag	UV Acryl
Verwerkingstemperatuur	-10°C → +35°C
Temperatuurbestendigheid	-30°C → +80°C
Gewicht	± 200 g/m ²

Ondergronden

- Toestand ondergrond
Soudatape ME moet worden aangebracht op een druk-, en vormvast, schoon, permanent droog, stof- en vetvrij oppervlak dat geen losse onderdelen, verf, was, olie of andere verontreinigingen bevat. Onregelmatigheden zoals oude lijmresten kunnen de hechting negatief beïnvloeden. Deze moeten bij voorkeur mechanisch worden verwijderd, bijvoorbeeld door schuren of stralen. Betonnen oppervlakken die niet stevig genoeg zijn, moeten bij voorkeur worden verwijderd.
- Voorbereiding ondergrond
Op elke ondergrond wordt een voorafgaande hechtingstest aanbevolen.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
De tape moet links en rechts van het substraat, langs het metaal, minstens 5 cm overlappen om een correcte toepassing te verkrijgen.
Kleef de folie, niet te strak, op de ruwbouw om eventuele bewegingen tussen de verschillende bouwelementen op te vangen maar vermijd plooiën. De lijmlaag van de tape is drukgevoelig, hoe steviger deze aangedrukt wordt hoe beter de hechting. Gebruik hiervoor een aandrukrol. Soudatape ME is voorzien van een 2-delige beschermfolie. Voor een eenvoudige installatie verwijdert u eerst één beschermfolie en brengt u deze kleefzijde van het membraan aan op de ondergrond. Verwijder daarna de tweede beschermfolie en breng de rest van het membraan aan.

Soudatape ME

- Reinigingsmiddel
Lijmresten kunnen verwijderd worden met Soudal Remover CT of Soudal Surface Cleaner.
- Reparatiemethode
Repareer met hetzelfde materiaal.

Verpakking/Logistiek

Verpakking:

Breedte (mm) x lengte rol (m) x rol/doos

200 x 30 x 1

300 x 30 x 1

400 x 30 x 1

Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C

Opmerkingen

- Niet gebruiken op ondergronden waarop condens aanwezig is.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.