Technische fiche

Lubricant Wet Weather

Productomschrijving

Lubricant Wet Weather is een speciaal ontwikkeld professioneel nat weer kettingsmeermiddel op basis van synthetische olie.



Eigenschappen

- Vermindert wrijving en slijtage
- Roest- en corrosiewerend
- Waterafstotend
- Niet druipend
- Lage viscositeit
- Eenvoudig aan te brengen

Toepassingen

- Geschikt voor smering van fietsketting, derailleurwieltjes, cassette en kettingbladen.
- Geschikt voor nat weer.

Technische gegevens

Basis	Synthetische multifunctionele EP-olie
Consistentie	Vloeibaar
Densiteit	ca. 0.99 g/ml
Viscositeit	ca. 460 cST
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +30°C
Vlampunt	ca. 246°C

Ondergronden

- Toestand ondergrond
  De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof en vet zijn.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
  Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is. Breng voldoende Lubricant Wet Weather aan. Veeg overtollig product weg met een doek.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Kleur: transparant
Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.
Houdbaarheid: 2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com