Technische fiche

Lubricant All Weather

Productomschrijving

Lubricant All Weather is een speciaal ontwikkeld professioneel all weather kettingsmeermiddel op basis van synthetische olie met PTFE.



Eigenschappen

- Vermindert wrijving en slijtage
- Roest- en corrosiewerend
- Waterafstotend
- Niet druipend
- Lage viscositeit
- Eenvoudig aan te brengen
- Spuitbus onder een hoek van 360° te gebruiken

Toepassingen

- Geschikt voor alle weersomstandigheden.

Technische gegevens

Basis	Mengsel van minerale oliën met PTFE
Consistentie	Vloeibaar
Densiteit	ca. 0.82 g/ml
Viscositeit	210 cST at 20°C - 18.5 cST at 100°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +30°C
Vlampunt	270°C
Vluchtige organische componenten (VOC)	ca. 80%
Oplosbaarheid in water	Onoplosbaar

Ondergronden

- Toestand ondergrond
  De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof en vet zijn.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
  Oppervlakken moeten worden gereinigd, ontvet en gedroogd. Schud de bus goed voor gebruik. Spuiten op een afstand van ca. 20 cm van het object. Breng een dunne laag gelijkmatig aan. Veeg overtollig product weg met een doek.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.
Houd de ruimte goed geventileerd tijdens gebruik en uitharding van het product.
Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Verpakking/Logistiek

Kleur: transparant

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Lubricant All Weather

Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.
Houdbaarheid: 2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com **info@soudal.com**