SOUDAL

Technische fiche

T-Rex Montage Deco

Productomschrijving



T-Rex Montage Deco is een solventvrije, watergedragen bouwlijm met een hoge hechtsterkte en een extreem hoge aanvangshechting (meer dan 125 kg/m²). Uitermate geschikt voor poreuze ondergronden.

Eigenschappen

- Solventvrij
- Aanvangshechting: 125 kg/m² (volledige oppervlakteverlijming)
- Geschikt voor oneffen ondergronden
- Eénzijdig aan te brengen
- Vochtbestendig
- Overschilderbaar met watergedragen verven
- Zeer goede hechting op vele poreuze materialen
- Vezelversterkt
- Vries-dooi resistentie

Toepassingen

- Geschikt voor het muurvast bevestigen van materialen zoals bijvoorbeeld hout, kunststof, steen, wandtegels, metaal, op ondergronden van beton, steen, pleisterwerk, hout, spaanplaat etc.
- Geschikt voor het verlijmen van plaatwerk, panelen, plinten van hout en PVC, kabelgoten en de meest voorkomende decoratiematerialen

Technische gegevens

Basis	Acrylaatdispersie
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Droogtijd	24 - 48 uur
Dichtheid	ca. 1,30 g/ml
Open tijd	15 min
Aanvangshechting	Ten minste 125 kg/m²
Verwerkingstemperatuur	5°C - 30°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C → +70°C

Voetnoot: verdampingstijd, open tijd en uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

Ondergronden

- Toestand ondergrond
  Schoon, stof- en vetvrij.
- Voorbereiding ondergrond
  Geen voorbehandeling nodig.
- Soorten ondergronden
  Ten minste één van de oppervlakken moet poreus zijn. T-Rex Montage Deco heeft geen goede hechting op of is niet geschikt voor PE, PP, PTFE (Teflon®), bitumineuze ondergronden. We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

T-Rex Montage Deco

Verwerking

- Verwerkingsmethode
  Verlijmen: de lijm met behulp van een kitpistool in gelijkmatige strepen of dotten aanbrengen op één van de te verlijmen materialen. Altijd lijm aanbrengen op de uiteinden langs randen en hoeken. Beide delen tegen elkaar aandrukken en stevig aankloppen met een rubberen hamer. Zonodig ondersteunen. De binding is na 24-48 uur volledig belastbaar.
- Reinigingsmiddel
  Voor het uitharding kan T-Rex Montage Deco verwijderd worden met water van niet-poreuze materialen of gereedschappen. Uitgehard product kan alleen mechanisch verwijderd worden.
- Reparatiemethode
  Repareer met T-Rex Montage Deco.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Verpakking: Diverse maten verkrijgbaar. Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de Soudal website of een Soudal vertegenwoordiger.
Houdbaarheid: 24 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C

Opmerkingen

- De uitgeoefende druk en niet de duur van de druk zal de uiteindelijke sterkte van de verbinding bepalen.
- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.
- T-Rex Montage Deco is overschilderbaar met watergedragen verven, vanwege het grote aantal beschikbare verven en vernissen raden we ten zeerste aan een compatibiliteitstest uit te voeren alvorens aan te brengen van het product.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com **info@soudal.com**