Technische fiche

Cockpit Maintenance Spray



Productomschrijving

High-end siliconenvrije cockpitspray voor bescherming en onderhoud van het dashboard in auto's.

Eigenschappen

- Siliconevrij
- Spuitbus onder een hoek van 360° te gebruiken
- Reinigt
- Na het aanbrengen laat het een citroengeur achter
- Antistatisch en bespaard continu afstoffen
- Beschermt

Toepassingen

- Deze spray is geschikt voor alle soorten kunststof en zorgt voor een optimale verzorging van de kunststof.
- Ideaal om de kleuren op te frissen, waardoor een matte uitstraling achterblijft.
- Voorkomt dat onderdelen piepen en barsten.
- Ontworpen om een langdurige bescherming te bieden tegen veroudering en om te voorkomen dat het materiaal broos wordt.

Technische gegevens

Basis	Mengsel op basis van paraffine olie
Consistentie	Vloeibaar
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +35°C

Ondergronden

- Soorten ondergronden
  Cockpit Maintenance Spray is compatibel met de volgende substraten: metaal, kunststoffen, rubbers. We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond.
- Geschikte ondergronden
  metaal kunststoffen rubbers

Verwerking

- Verwerkingsmethode
  Schud de bus goed voor gebruik en spray op een afstand van ong. 20 cm van het oppervlak. Breng de gewenste hoeveelheid aan. Wrijf na het aanbrengen het oppervlak droog met een schone handdoek.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water.
Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.
Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Kleur: transparant

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Cockpit Maintenance Spray

Verpakking: 400 ml aerosol
Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com **info@soudal.com**