Technische fiche

Color Spray Marker



Productomschrijving

Sneldrogende acrylverf, stevige hechting op oppervlakken en bestand tegen wrijving.

Eigenschappen

- Uitstekende zichtbaarheid
- Sneldrogend
- Zeer goede hechting op vele materialen
- Bestand tegen wrijving
- Kan worden geverfd
- Gepatenteerde kindveilige veiligheidsdop
- Spuitbus onder een hoek van 360° te gebruiken
- Vroeg regenbestendig
- Uitstekende weerstand tegen UV-stralen en andere weersinvloeden

Toepassingen

- Ideaal voor het in kaart brengen, markeren of afbakenen van ruimtes, gebieden, gangen op bouwplaatsen, wegenwerken, werkplaatsen, wegen, parkeerplaatsen, sportfaciliteiten, enz.

Technische gegevens

Consistentie	Vloeibaar
Uithardingssysteem	Fysische droging
Droogtijd	Stofdroog na 10 min, kleefvrij na 20 min. Volledig gedroogd na 24 uur.
Verwerkingstemperatuur	5°C → 35°C
Temperatuurbestendigheid	+120°C
Rendement	1,8 → 2,5m²
Vaste stof	18% → 23,8%

Ondergronden

- Toestand ondergrond
  Licht vochtige of licht stoffige ondergronden vormen geen probleem.
- Voorbereiding ondergrond
  Roest vooraf verwijderen.
- Soorten ondergronden
  Color Spray Marker heeft een goede hechting op volgende ondergronden: alle gebruikelijke bouwondergronden. Color Spray Marker heeft geen goede hechting op of is niet geschikt voor PE, PP, PTFE (Teflon®), PS (polystyreen). We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Color Spray Marker

Verwerking

- Verwerkingsmethode
  Aanbrengen op een droge en vetvrije ondergrond. Oude, loszittende verf en roest eerst verwijderen. Schud de bus goed voor gebruik. Spuiten op een afstand van ca. 20 cm van het object. Schud de bus grondig voordat u elke laag aanbrengt. Het product kan niet worden aangebracht bij exact 90°C (horizontaal). Kantel de spuitbus iets omhoog of omlaag.
- Reinigingsmiddel
  Reinig met aceton.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.
Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.
Daar de bus brandbaar drijfgas bevat dienen alle mogelijke onstekingsbronnen verwijderd te worden voor de applicatie.

Verpakking/Logistiek

Kleur: Diverse kleuren beschikbaar. Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de Soudal website of een Soudal vertegenwoordiger.
Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.
Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Opmerkingen

- Onder normale gebruiks- en weersomstandigheden blijft Color Spray Marker ongeveer 12 maanden zichtbaar. De duur kan worden beïnvloed door externe factoren zoals het type ondergrond, klimaat, UV-blootstelling en wrijving.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com **info@soudal.com**