Tableau des tailles chevilles à longue douille Fischer SXR et SXRL

Diamètre de perçage d0, profondeur de perçage h2 en montage traversant, épaisseur maximale de la pièce t_fix par profondeur d'ancrage, longueur et empreinte, selon Fischer. Plus l'ancrage est profond, plus la pièce doit être mince. T = vis de sécurité à tête fraisée, FUS = tête hexagonale à rondelle intégrée.

type	d0	h2	t_fix 50	t_fix 70	t_fix 90	l	empreinte
SXR 10 x 52 FUS	10	62	2	–	–	52	T40/SW13
SXR 10 x 60 FUS	10	70	10	–	–	60	T40/SW13
SXR 10 x 80 FUS	10	90	30	–	–	80	T40/SW13
SXR 10 x 100 FUS	10	110	50	–	–	100	T40/SW13
SXR 10 x 120 FUS	10	130	70	–	–	120	T40/SW13
SXR 10 x 140 FUS	10	150	90	–	–	140	T40/SW13
SXR 10 x 160 FUS	10	170	110	–	–	160	T40/SW13
SXR 10 x 180 FUS	10	190	130	–	–	180	T40/SW13
SXR 10 x 200 FUS	10	210	150	–	–	200	T40/SW13
SXR 10 x 230 FUS	10	240	180	–	–	230	T40/SW13
SXR 10 x 260 FUS	10	270	210	–	–	260	T40/SW13
SXR 8 x 60 T	8	70	10	–	–	60	T30
SXR 8 x 80 T	8	90	30	–	–	80	T30
SXR 8 x 100 T	8	110	50	–	–	100	T30
SXR 8 x 120 T	8	130	70	–	–	120	T30
SXR 10 x 80 T	10	90	30	–	–	80	T40
SXR 10 x 100 T	10	110	50	–	–	100	T40
SXR 10 x 120 T	10	130	70	–	–	120	T40
SXR 10 x 140 T	10	150	90	–	–	140	T40
SXR 10 x 160 T	10	170	110	–	–	160	T40
SXR 10 x 180 T	10	190	130	–	–	180	T40
SXR 10 x 200 T	10	210	150	–	–	200	T40
SXR 10 x 230 T	10	240	180	–	–	230	T40
SXR 10 x 260 T	10	270	210	–	–	260	T40
SXRL 8 x 60 FUS	8	70	10	–	–	60	T30/SW10
SXRL 8 x 80 FUS	8	90	30	10	–	80	T30/SW10
SXRL 8 x 100 FUS	8	110	50	30	10	100	T30/SW10
SXRL 8 x 120 FUS	8	130	70	50	30	120	T30/SW10
SXRL 8 x 140 FUS	8	150	90	70	50	140	T30/SW10
SXRL 8 x 160 FUS	8	170	110	90	70	160	T30/SW10
SXRL 10 x 80 FUS	10	90	30	10	–	80	T40/SW13
SXRL 10 x 100 FUS	10	110	50	30	10	100	T40/SW13
SXRL 10 x 120 FUS	10	130	70	50	30	120	T40/SW13
SXRL 10 x 140 FUS	10	150	90	70	50	140	T40/SW13
SXRL 10 x 160 FUS	10	170	110	90	70	160	T40/SW13
SXRL 10 x 180 FUS	10	190	130	110	90	180	T40/SW13
SXRL 10 x 200 FUS	10	210	150	130	110	200	T40/SW13
SXRL 10 x 230 FUS	10	240	180	160	140	230	T40/SW13
SXRL 14 x 80 FUS	14	95	–	10	–	80	T50/SW17
SXRL 14 x 100 FUS	14	115	–	30	10	100	T50/SW17
SXRL 14 x 120 FUS	14	135	–	50	30	120	T50/SW17
SXRL 14 x 140 FUS	14	155	–	70	50	140	T50/SW17
SXRL 14 x 160 FUS	14	175	–	90	70	160	T50/SW17
SXRL 14 x 180 FUS	14	195	–	110	90	180	T50/SW17
SXRL 14 x 200 FUS	14	215	–	130	110	200	T50/SW17
SXRL 14 x 230 FUS	14	245	–	160	140	230	T50/SW17
SXRL 14 x 260 FUS	14	275	–	190	170	260	T50/SW17
SXRL 8 x 60 T	8	70	10	–	–	60	T30
SXRL 8 x 80 T	8	90	30	10	–	80	T30
SXRL 8 x 100 T	8	110	50	30	10	100	T30
SXRL 8 x 120 T	8	130	70	50	30	120	T30
SXRL 8 x 140 T	8	150	90	70	50	140	T30
SXRL 8 x 160 T	8	170	110	90	70	160	T30
SXRL 10 x 80 T	10	90	30	10	–	80	T40

SXRL 10 x 100 T	10	110	50	30	10	100	T40
SXRL 10 x 120 T	10	130	70	50	30	120	T40
SXRL 10 x 140 T	10	150	90	70	50	140	T40
SXRL 10 x 160 T	10	170	110	90	70	160	T40
SXRL 10 x 180 T	10	190	130	110	90	180	T40
SXRL 10 x 200 T	10	210	150	130	110	200	T40
SXRL 10 x 230 T	10	240	180	160	140	230	T40
SXRL 14 x 80 T	14	95	–	10	–	80	T50
SXRL 14 x 100 T	14	115	–	30	10	100	T50
SXRL 14 x 120 T	14	135	–	50	30	120	T50
SXRL 14 x 140 T	14	155	–	70	50	140	T50
SXRL 14 x 160 T	14	175	–	90	70	160	T50
SXRL 14 x 180 T	14	195	–	110	90	180	T50
SXRL 14 x 200 T	14	215	–	130	110	200	T50
SXRL 14 x 230 T	14	245	–	160	140	230	T50
SXRL 14 x 260 T	14	275	–	190	170	260	T50

Profondeur d'ancrage : 50 mm dans le béton et la maçonnerie pleine et creuse (SXRL 8 et 10) ; 70 mm dans tous les supports, y compris le béton cellulaire ; 90 mm dans la maçonnerie creuse et le béton cellulaire (SXRL 8 et 14) ou le béton cellulaire (SXRL 10).

Charge de traction admissible par cheville dans le béton ≥ C12/15 dans une fixation multiple de systèmes non porteurs (SXRL, ancrage 50 / 70 / 90 mm) : SXRL 8 : 1,59 / 1,98 / 1,98 kN · SXRL 10 : 2,18 / 2,58 / 2,58 kN · SXRL 14 : – / 3,37 / 3,37 kN. Pour le dimensionnement, l'ETA-07/0121 complète s'applique.