Maattabel DIN 965 / DIN 7985 (ISO 7046 / ISO 7045) — metaalschroeven met kruis- of Torx-indruk

Afmetingen in mm. DIN 965 (verzonken kop) is opgegaan in ISO 7046, DIN 7985 (bolkop) in ISO 7045; de Torx-uitvoeringen (-T) volgen ISO 14581 / ISO 14583. Klasse 4.8 (staal, ISO 898-1: treksterkte 400 N/mm²) of inox A2-70 / A4-70 (ISO 3506-1). Metrische draad over de volledige lengte; je combineert ze met een moer DIN 934 of een getapt gat.

maat	spoed P	verzonken kop dk	verzonken k	bolkop dk	bolkop k	kruis	Torx
M2	0,4	3,8	1,2	4	1,6	PH1	T6
M2.5	0,45	4,7	1,5	5	2	PH1	T8
M3	0,5	5,6	1,65	6	2,4	PH1	T10
M3.5	0,6	6,5	1,93	7	2,6	PH2	T15
M4	0,7	7,5	2,2	8	3,1	PH2	T20
M5	0,8	9,2	2,5	10	3,7	PH2	T25
M6	1	11	3	12	4,6	PH3	T30
M8	1,25	14,5	4	16	6	PH4	T45
M10	1,5	18	5	20	7,5	PH4	T50