Tableau dimensionnel DIN 965 / DIN 7985 (ISO 7046 / ISO 7045) — vis à métaux à empreinte cruciforme ou Torx

Dimensions en mm. La DIN 965 (tête fraisée) est intégrée dans l'ISO 7046, la DIN 7985 (tête cylindrique bombée) dans l'ISO 7045 ; les versions Torx (-T) suivent l'ISO 14581 / ISO 14583. Classe 4.8 (acier, ISO 898-1 : résistance à la traction 400 N/mm²) ou inox A2-70 / A4-70 (ISO 3506-1). Filetage métrique sur toute la longueur ; à combiner avec un écrou DIN 934 ou un trou taraudé.

taille	pas P	tête fraisée dk	tête fraisée k	tête bombée dk	tête bombée k	cruciforme	Torx
M2	0,4	3,8	1,2	4	1,6	PH1	T6
M2.5	0,45	4,7	1,5	5	2	PH1	T8
M3	0,5	5,6	1,65	6	2,4	PH1	T10
M3.5	0,6	6,5	1,93	7	2,6	PH2	T15
M4	0,7	7,5	2,2	8	3,1	PH2	T20
M5	0,8	9,2	2,5	10	3,7	PH2	T25
M6	1	11	3	12	4,6	PH3	T30
M8	1,25	14,5	4	16	6	PH4	T45
M10	1,5	18	5	20	7,5	PH4	T50