



# Fire Board Pro

Révision :31/08/21

Page 1 sur 4

## Données techniques

Base	Panneau de laine de roche revêtu d'acrylique
Teinte	Blanc
Capacité de mouvement	Env. 12 %
Densité	160 kg/m <sup>3</sup> (150 – 170 kg/m <sup>3</sup> )
Conductivité thermique	0,038 W/mK
Isolation acoustique	> 55 dB pour 50 mm de profondeur
Résistance à la température	-30 °C - +80 °C
Température d'application	+5 °C - +50 °C

## Description

Le panneau ignifuge FIRE BOARD PRO est un panneau de laine de roche durable, à revêtement ignifuge, qui convient pour rendre étanches de grands joints de passages. Le panneau ignifuge peut être utilisé avec des câbles, faisceaux de câbles et chaînes porte-câbles ainsi que des tuyaux métalliques, composites et en plastique. Fire Board isole et rend étanche un passage en situation d'incendie, empêchant ainsi le passage des flammes et de la fumée entre des compartiments.

## Propriétés

- Installation facile et rapide, en particulier dans des passages muraux.
- Revêtu des deux côtés d'une couche d'acrylique intumescence et carbonisé
- Pour les passages à grande ouverture dans des structures et au-dessus de portes coupe-feu
- Pour une étanchéité aux gaz de fumée, les joints entre structures et tuyaux ou câbles doivent être rendus étanches avec l'acrylique ignifuge Acryrub FR PS
- Peut être peint
- Peut être encastré sur l'ouverture d'un passage (assurez une fixation suffisante avec des vis ou ancrages) ; les côtés non revêtus du panneau doivent être enduits d'acrylique ignifuge Acryrub FR PS
- La surface du panneau est facile à nettoyer et protège de la moisissure et de l'humidité
- Peut servir à rendre étanches des joints de passages où plusieurs câbles ou tuyaux pénètrent à travers la même ouverture
- Pour des réservations techniques également : pénétration facile par la suite

## Application

Il est recommandé d'utiliser un panneau ignifuge FIRE BOARD PRO lorsqu'une méthode économique est requise pour de grands joints de passages. Peut être combiné à une wrap ignifuge Soudawrap FR P pour l'étanchéité de tuyaux composites et en plastique ainsi que de tuyaux en métal isolés au caoutchouc cellulaire.

Nettoyez les surfaces pour éliminer la poussière, la graisse, etc. Découpez un panneau ignifuge à la bonne dimension, en fonction de l'ouverture, et rendez étanches les joints entre la structure et le tuyau ou les câbles avec de l'acrylique ignifuge Acryrub FR PS.

Gardez une protection contre la corrosion des matériaux métalliques par de la peinture, un ruban adhésif ou de l'isolant.

La distance recommandée entre les bords du joint et les équipements techniques au sein de la même ouverture est de 30 mm (voir informations plus détaillées dans le rapport d'évaluation ETA-21/0087).

## Emballage

Teinte : blanc

Conditionnement : panneau de 600 x 1200 x 60 mm

## Conditions de stockage

Dans un emballage fermé et dans un endroit frais et sec à une température comprise entre +5 °C et +30 °C

## Supports

Supports : tous les supports de construction usuels.

## Agréments

- ETA-21/0087
- Marquage CE
- Respecte le niveau d'émission M1

Remarque : Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les renseignements figurant dans la présente documentation sont le fruit de nos recherches et de notre expérience, et vous sont soumis en toute bonne foi. Étant donné la diversité des matériaux et supports, et le nombre important d'applications hors de notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication n'est acceptée. Il est recommandé d'effectuer systématiquement des tests préliminaires. Soudal se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudal SA • Everdengenlaan 18-20, 2300 Turnhout • BE • www.soudal.com• info@soudal.com • Tél. +32 14 42 42 31



## Fire Board Pro

Révision : 31/08/21

Page 2 sur 4

### Passages classifiés

Mur en béton de min. 150 mm				
Passage	Ouverture max.	Isolation	Côtés rendus étanches	Classification au feu
Ouverture nue	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI180
Câbles uniques, faisceaux de câbles, Ø max. 80 mm	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI60
Câbles uniques, Ø max. 21 mm, dans des faisceaux de Ø max. 100 mm	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI120
Chaînes porte-câbles	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI60
Tuyaux en PVC, Ø max. 16 mm.	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI180
Câbles uniques, Ø max. 21 mm	1200 x 2400 mm	-	Un côté	EI90
Tuyaux en acier doux ou inox, Ø max. 219 mm	1200 x 2400 mm	Laine de roche 1000 mm x 30 mm, 80 kg/m <sup>3</sup>	Des deux côtés	EI90
Tuyaux en acier doux ou inox, Ø max. 324 mm	1200 x 2400 mm	30-80 mm de laine de roche en continu, 80 kg/m <sup>3</sup>	Des deux côtés	EI90
Tuyaux en cuivre, Ø max. 54 mm	115 x 115 mm	Laine de roche 1000 mm x 20 mm, 80 kg/m <sup>3</sup>	Un côté	EI120
Tuyaux en cuivre, Ø max. 54 mm	1200 x 2400 mm	Laine de roche 1000 mm x 20 mm, 80 kg/m <sup>3</sup>	Un côté	EI90
Tuyaux composites, Ø max. 75 mm	1200 x 2400 mm	Laine de roche 1000 mm x 30 mm, 80 kg/m <sup>3</sup>	Un côté	EI90
Tuyaux en acier doux ou inox, Ø max. 325 mm	1200 x 2400 mm	Laine de roche 1000 mm x 30 mm, 80 kg/m <sup>3</sup>	Un côté	EI90
Ouverture nue	600 x 600 mm	-	Installation encastrée, des deux côtés	EI180
Câbles uniques, faisceaux de câbles, Ø max. 80 mm	600 x 600 mm	-	Installation encastrée, des deux côtés	EI60
Câbles uniques, Ø max. 21 mm, dans des faisceaux de Ø max. 100 mm	600 x 600 mm	-	Installation encastrée, des deux côtés	EI240
Chaînes porte-câbles	600 x 600 mm	-	Installation encastrée, des deux côtés	EI180
Tuyaux en plastique (PVC-U, PVC-C), Ø max. 160 mm*	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI240
Tuyaux en plastique (PE, ABS, SAN+PVC), Ø max. 160 mm*	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI240
Tuyaux en PP, Ø max. 160 mm*	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI240

Remarque : Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les renseignements figurant dans la présente documentation sont le fruit de nos recherches et de notre expérience, et vous sont soumis en toute bonne foi. Étant donné la diversité des matériaux et supports, et le nombre important d'applications hors de notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication n'est acceptée. Il est recommandé d'effectuer systématiquement des tests préliminaires. Soudal se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudal SA • Everdengenlaan 18-20, 2300 Turnhout • BE • www.soudal.com• info@soudal.com • Tél. +32 14 42 42 31



## Fire Board Pro

Révision : 31/08/21

Page 3 sur 4

Sol en béton de min. 150 mm				
Passage	Ouverture max.	Isolation	Côtés rendus étanches	Classification au feu
Ouverture nue	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI120
Câbles uniques, faisceaux de câbles, Ø max. 80 mm	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI60
Câbles uniques, Ø max. 21 mm, dans des faisceaux de Ø max. 100 mm	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI120
Chaînes porte-câbles	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI60
Tuyaux en PVC, Ø max. 16 mm.	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI90
Ouverture nue	1200 x 2400 mm	-	Un côté	EI120
Câbles uniques, faisceaux de câbles, Ø max. 80 mm	1200 x 2400 mm	-	Un côté	EI30
Câbles uniques, Ø max. 21 mm, dans des faisceaux de Ø max. 100 mm	1200 x 2400 mm	-	Un côté	EI45
Chaînes porte-câbles	1200 x 2400 mm	-	Un côté	EI45
Tuyaux en PVC, Ø max. 16 mm.	1200 x 2400 mm	-	Un côté	EI45
Tuyaux en acier doux ou inox, Ø max. 219 mm	1200 x 2400 mm	Laine de roche 1000 mm x 30 mm, 80 kg/m <sup>3</sup>	Un côté	EI90
Tuyaux en PVC-U, Ø max. 110 mm*	1200 x 2400 mm	-	Un côté	EI90
Tuyaux en acier doux ou inox, Ø max. 165 mm	1200 x 2400 mm	19 mm de caoutchouc cellulaire en continu*	Un côté	EI90
Tuyaux en cuivre, Ø max. 54 mm	1200 x 2400 mm	9-13 mm de caoutchouc cellulaire en continu*	Des deux côtés	EI60
Tuyaux composites, Ø max. 75 mm	1200 x 2400 mm	9-13 mm de caoutchouc cellulaire en continu*	Des deux côtés	EI120

### Mur en matériaux flexibles de min. 100 mm

Passage	Ouverture max.	Isolation	Côtés rendus étanches	Classification au feu
Ouverture nue	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI120
Câbles uniques, faisceaux de câbles, Ø max. 80 mm	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI60
Câbles uniques, Ø max. 21 mm, dans des faisceaux de Ø max. 100 mm	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI60
Chaînes porte-câbles	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI60
Tuyaux en PVC ou en acier, Ø max. 16 mm.	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI60
Tuyaux en acier doux ou inox, Ø max. 324 mm	1200 x 2400 mm	30-80 mm de laine de roche en continu, 80 kg/m <sup>3</sup>	Des deux côtés	EI90
Tuyau en PER dans un tuyau, Ø (extérieur) max. 25 mm	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI90
Tuyaux en acier doux ou inox, Ø max. 22 mm	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI60
Tuyaux composites, Ø max. 20 mm	1200 x 2400 mm	-	Des deux côtés	EI120
Tuyaux en acier doux ou inox, Ø max. 324 mm	1200 x 2400 mm	32-50 mm de caoutchouc cellulaire en continu*	Des deux côtés	EI90

Remarque : Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les renseignements figurant dans la présente documentation sont le fruit de nos recherches et de notre expérience, et vous sont soumis en toute bonne foi. Étant donné la diversité des matériaux et supports, et le nombre important d'applications hors de notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication n'est acceptée. Il est recommandé d'effectuer systématiquement des tests préliminaires. Soudal se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudal SA • Everdengenlaan 18-20, 2300 Turnhout • BE • www.soudal.com• info@soudal.com • Tél. +32 14 42 42 31



## Fire Board Pro

**Révision : 31/08/21****Page 4 sur 4**

Tuyaux en acier doux ou inox, Ø max. 165 mm	1200 x 2400 mm	13-32 mm de caoutchouc cellulaire en continu*	Des deux côtés	EI60
Tuyaux en cuivre, Ø max. 54 mm	1200 x 2400 mm	Laine de roche 500 mm x 20 mm, 80 kg/m <sup>3</sup>	Des deux côtés	EI120
Tuyaux composites, Ø max. 75 mm	1200 x 2400 mm	Laine de roche 600 mm x 25 mm, 80 kg/m <sup>3</sup>	Des deux côtés	EI60
Tuyaux en acier doux ou inox, Ø max. 219 mm	1200 x 2400 mm	Laine de roche 1000 mm x 30 mm, 80 kg/m <sup>3</sup>	Des deux côtés	EI90
Tuyaux en cuivre, Ø max. 54 mm	1200 x 2400 mm	9-25 mm de caoutchouc cellulaire en continu	Des deux côtés	EI60
Tuyaux composites, Ø max. 75 mm	1200 x 2400 mm	9-25 mm de caoutchouc cellulaire en continu*	Des deux côtés	EI120

\* Installez une enveloppe ignifuge Soudawrap FR sur des matériaux

combustibles. Des informations plus détaillées se trouvent dans le

rapport d'évaluation ETA-21/0087.

Remarque : Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les renseignements figurant dans la présente documentation sont le fruit de nos recherches et de notre expérience, et vous sont soumis en toute bonne foi. Étant donné la diversité des matériaux et supports, et le nombre important d'applications hors de notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication n'est acceptée. Il est recommandé d'effectuer systématiquement des tests préliminaires. Soudal se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudal SA • Everdengenlaan 18-20, 2300 Turnhout • BE • [www.soudal.com](http://www.soudal.com) • [info@soudal.com](mailto:info@soudal.com) • Tél. +32 14 42 42 31