

Schuurfilm, met klittenband

FP 77 K T-ACT



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	Film

Nut van het product

Nieuw hoogwaardig product met geoptimaliseerde schuureigenschappen - Verhoogde levensduur door de nieuwe coating, die het dichtslibben van verf en stof sterk verminderen - Voor het fijnschuren, in het korrelgamma van 240 tot 2000 wordt een zeer flexibele filmdrager gebruikt

Toepassing

Verf/Lak/Plamuur	●
Grondlaag	●
Vulmiddel	●
Gel-coats	●
Composietmaterialen	●
Kunststof	●

Toepassingsgebieden

- Auto-industrie
- Scheepsbouw
- Vindenergielandbouw
- Meubelindustrie

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breedte x lengte in mm	korrel	Stansvormen	type schuurmateriaal	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
80 x 133	240	GL 18	FP 77 K	100	353120
80 x 133	320	GL 18	FP 77 K	100	353119
80 x 133	400	GL 18	FP 77 K	100	353118

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

