

## Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

---

# Soudal Schilderskit

---

Revisie: 16/05/2014

Pagina 1 van 3

Referentienummer DOP: 230406

Unieke identificatiecode van het product:

**Soudal Schilderskit**

Het beoogde gebruik van het bouwproduct:

**Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik.**

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

**EN 15651-1:2012: Type F -INT**

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V::

**Systeem 4**

**Systeem 3: voor brandreactie**

Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

De aangemelde instantie:

**WFR GENT, NB 1173 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek onder systeem 3 voor brandreactie.**

**Prestatieverklaring**

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

**Soudal Schilderskit**

Revisie: 16/05/2014

Pagina 2 van 3

**Aangegeven prestaties**

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-1: 2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 45%	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	

**Conditionering:**

Methode A

**Substraat:**Aluminium  
Beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 16/05/2014

## CE markering

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Revisie: 16/05/2014

Pagina 3 van 3



Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referentienummer DOP: 230406

EN 15651-1: 2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik.

### Soudal Schilderskit

EN 15651-1:2012: Type F -INT

**Conditionering:**  
Methode A

**Substraat:**  
Aluminium  
Beton

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-1: 2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 45%	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	