
Soudatren ST

Revisie: 18/12/2018

Pagina 1 van 1

Technische gegevens

Densiteit	0,80 ± 0,05kg/L
Viscositeit (Ford 4, 20°C)	10-11 sek
Verbruik	8 – 10 ml/m ²
Verwerkingstemperatuur	-10°C → 60°C

Productomschrijving

Soudatren ST is een kwaliteitsvol ontkistingsmiddel met veel toepassingsmogelijkheden. Het wordt aangeraden voor allerlei soorten van mallen of bekistingen in betonplex, metaal of plastic.

Eigenschappen

- Klaar voor gebruik.
- Laag verbruik
- Voorkomt kleven van vers beton op de bekisting.
- Laat snel en eenvoudig ontkisten en strippen van bekistingen toe.
- Een dunne laag, zelfs bij lage temperaturen.
- Heeft geen invloed op de uithardingstijd van beton.
- Heeft geen invloed op de hechting van een verse mortel op een beschermd betonnen oppervlak.
- Geschikt voor polystyreen

Toepassingsgebied

Ontkisten en strippen van bekistingen rondom gegoten beton

Leveringsvorm

Kleur: Transparante tot licht gelige vloeistof

Verpakking: 10L bidon

Houdbaarheid

Minstens 24 maanden houdbaar in een goed gesloten verpakking bij temperaturen tussen +5°C en +35°C. Beschermen tegen schade, vorst en direct zonlicht, ook tijdens transport.

Ondergronden

Soorten: Poreuze en niet-poreuze ondergronden waaronder betonplex, metaal of plastic

Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij

Voorbehandeling: Zorg ervoor dat de mallen proper zijn en geen resten van roest of beton bevatten.

Verwerking

Aanbrengmethode: Schud Soudatren ST goed voor gebruik. Verstuif, spuit of breng Soudatren ST aan met een penseel. Zorg ervoor dat de gehele bekisting is bedekt met een dunne laag Soudatren ST. Bij verfijnde betondelen voorkomen dat er ophopingen ontstaan.

Veiligheidsaanbevelingen

De algemene instructies voor het werken met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerkingen

- Niet aanbrengen op bekistingen of mallen die bevroren zijn.
- Een dunne laag is voldoende voor een optimaal effect

Let op: de informatie en aanbevelingen in deze technische fiche zijn opgesteld op basis van laboratoriumonderzoek en werkervaringen van de fabrikant. In de praktijk kunnen de omgeving, het cement, de vulstoffen en de substraten zo zijn dat de fabrikant niet de geschiktheid voor elk individueel doel kan rechtvaardigen. De gebruiker van het product moet het product testen op het beoogde gebruik en zeker zijn dat het product zal werken onder de specifieke voorwaarden van de werf. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden op grond van de inhoud van de technische fiche. De gebruiker moet verifiëren of hij beschikt over de recentste versie van de technische fiche. De fabrikant behoudt het recht om de eigenschappen van het product te wijzigen. De producten moeten netjes worden opgeslagen en toegepast worden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.