

PRESTATIEVERKLARING

DoP Nr. 0756-CPD-0339 - NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

fischer frame fixing SXS

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

ETA-09/0352, Bijlage 1 – 3

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Algemeen	Kunststof plug voor niet constructieve bevestigingen met een tweede draagweg
te gebruiken in	Normaal beton / Metselwerk muren
optie / categorie	ETAG 020: Use category a, b, d
belasting	Statisch en quasi-statisch; Brand (EOTA TR020)
Materiaal	Kunststof (plug), electrolytisch verzinkt staal (speciale schroef) Droge binnenruimtes Afmetingen SXS 10
	Kunststof (plug), electrolytisch verzinkt (speciale schroef), beschermde kop Binnen en buitentoepassingen in een niet agressief milieu, zie ETA Afmetingen SXS 10
	Kunststof (plug), roestvast staal (speciale schroef) Binnen en buitentoepassingen in een niet agressief milieu Afmetingen SXS 10
temperatuur bereik indien van toepassing	-40 °C – +50 °C; -40 °C – +80 °C

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 - 18, 72178 Waldachtal, Germany

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: ---

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **2+**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) heeft verstrekt ETA-09/0352
op basis van ETAG 020. ETAG 020 - Use category a, b, d**

MPA Darmstadt 0756-CPD uitgevoerd

- i) de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;
- ii) permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

onder systeem **2+** en heeft verstrekt het certificaat van prestatiebestendigheid **0756-CPD-0339**.

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Ontwerp methode	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
karacteristieke trek weerstand	ETAG 020 Annex C	ETA-09/0352, Bijlage 4	ETAG 020
karacteristieke afschuif weerstand	ETAG 020 Annex C	ETA-09/0352, Bijlage 4, Bijlage 6, Bijlage 8	
minimale hoh- en rand-afstand	ETAG 020 Annex C	ETA-09/0352, Bijlage 5, Bijlage 7, Bijlage 8	
verplaatsing in bruikbaarheidsgrenstoestand	ETAG 020 Annex C	ETA-09/0352, Bijlage 5	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

i.v. W. Hengesbach

Wolfgang Hengesbach
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Zulassungen & Technische Dokumente

i.v. A. Bucher

Andreas Bucher
Dipl.-Ing.
Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-06-12